

D5290S 078 - Trennschalter - Sicherheitsrelais

HOME > KATEGORIEN > EX-ABSCHIEDER > ATEX-ZONE > D5290S-078 - TRENNSCHALTER - SICHERHEITSRELAIS

Trennschalter - Sicherheitsrelais (5A) mit der Überwachung des Eingangs/
Niederspannung/ Kurzschluss - Sicherheitsklasse SIL3

HERSTELLER

GM International

VERWENDUNG

Für Trennung der Eingänge/ Ausgänge Verarbeitung von Sperrsignalen aus dem System, Pilztaster usw. für Relais SPDTx2 und SPSTx2. Mit Auswahl der Stromkreisüberwachung: Überwachung der Eingangsleitung (Pulstest), Spannungsüberwachung oder Kurzschlussüberwachung, mittels DIP-Schalter.

SIL-FUNKTION

Vorgesehen für verschiedene SIL-Funktionen je nach der Konfiguration von Kontakten, für NE- und ND-Belastungen

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Technische daten:

Lfd.-Nr.

1	Eingangssignal	21.6...27.6Vdc, Verpolungsschutz
2	Ausgangssignal	Relais Typ SPDT + SPST, spannungslos, max. Parameter: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (ohmsche Last)/Reaktionszeit 6 ms
3	Versorgung	Versorgung aus der Eingangsschleife
4	Atteste	ATEX gem. EN60079-15, IECEx
5	Parameter	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Sicherheitsklasse SIL (Sicherheits-Integritätslevel)	SIL2/SIL3 gem. IEC 61508
7	Optionen/Funktionen	Standardmäßig Schienenmontage nach DIN, optional dedizierte Montageplatten

