

D5291S Trennschalter - Sicherheitsrelais

HOME > KATEGORIEN > EX-ABSCHIEDER > ATEX-ZONE > D5291S- TRENNSCHALTER - SICHERHEITSRELAIS

Trennschalter - Sicherheitsrelais (10A) mit hoher Kontaktbelastbarkeit und mit der Überwachung des Eingangs/ Niederspannung/ Kurzschluss - Sicherheitsklasse SIL3 (TUV)

HERSTELLER

GM International

VERWENDUNG

Trennschalter mit einer hohen Kontaktbelastbarkeit 10A. Für Trennung der Eingänge/ Ausgänge Verarbeitung von Sperrsignalen aus dem System, Pilztaster usw. für Relais SPDT. Mit Auswahl der Stromkreisüberwachung: Überwachung der Eingangsleitung (Pulstest) oder , Spannungsüberwachung, mittels DIP-Schalter.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KATALOG

Technische daten:

Lfd.-Nr.

1	Eingangssignal	21.6...27.6Vdc, Verpolungsschutz
2	Ausgangssignal	Relais Typ SPDT + SPST, spannungslos, max. Parameter: 4A 250Vac 1000VA, 4A 250Vdc 120W (ohmsche Last)/Reaktionszeit) 6 m
3	Versorgung	Versorgung aus der Eingangsschleife
4	Atteste	BVS 10 ATEX E 114, IECEx
5	Parameter	ATEX: Ex II 3G nA nC IIC T4 Gc, IECEx: Ex nA nC IIC T4 Gc
6	Sicherheitsklasse SIL (Sicherheits-Integritätslevel)	SIL2/SIL3 (TUV-Zertifikat Nr. C-IS-204194-01)
7	Optionen/Funktionen	Standardmäßig Schienenmontage nach DIN, optional dedizierte Montageplatten

