

# Leistungsrelais der Serie 66

HOME > KATEGORIEN > EX-RELAIS > LEISTUNGSRELAIS DER SERIE 66

Die Serie 66 umfasst 30-A-Leistungsrelais

Funktionen und Features (je nach Typ):

- AC- und DC-Spulen,
- ATEX-Version verfügbar (EX nC),
- Montage auf einer Leiterplatte oder Platte mit Faston 250-Anschlüssen,
- Isolierung zwischen Spule und Kontakten 8 mm, 6 kV (1,2/50  $\mu$ s).

## HERSTELLER

Finder

## ANMELDUNG

- Petrochemische und pharmazeutische Chemieanlagen
- Tankstellen, Garagen und Tiefgaragen
- Sprühkabinen (Flüssigkeiten)
- Gaskraftwerke
- Gasabfüllanlagen

## ALLGEMEINE ANGABEN

**Serie 66:**

Pin-Konfiguration:

2P - 25 A (25 A - Pause, 10 A - Pause) /250(440) V AC,

2Z - 25 A / 250(440) V AC. Das Relais ist in vielen Ausführungen erhältlich:

- Umstellen oder Kontakte knüpfen,
- Panelmontage - Faston 250-Anschlüsse,
- Leiterplattenmontage - Doppelstifte,
- Leiterplattenmontage - Doppelstifte und 5 mm Abstand von der Leiterplatte,
- Adapter zur Montage des Relais auf einer DIN 35-Schiene,
- vergrößerter Kontaktabstand  $\geq 1,5$  mm.

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## UNTERLAGEN



Datenblatt Serie 66 [Kliknij aby pobrać](#)



EPTI 17 ATEX 0299 U [Kliknij aby pobrać](#)



Konformitätserklärung [Kliknij aby pobrać](#)

## ATEX-Leistungsrelais Serie 66

Lfd.-Nr.	Katalog-Code	Spannung Spule	Montage
1	66.22.8.006.0003	6 V AC	PCB
2	66.22.8.012.0003	12 V AC	PCB
3	66.22.8.024.0003	24 V AC	PCB
4	66.22.8.110.0003	110 V AC	PCB
5	66.22.8.120.0003	120 V AC	PCB
6	66.22.8.230.0003	230 V AC	PCB
7	66.22.8.240.0003	240 V AC	PCB
8	66.22.9.006.0003	6 V DC	PCB
9	66.22.9.009.0003	9 V DC	PCB
10	66.22.9.012.0003	12 V DC	PCB
11	66.22.9.024.0003	24 V DC	PCB
12	66.22.9.110.0003	110 V DC	PCB
13	66.22.9.125.0003	125 V DC	PCB
14	66.82.8.006.0003	6 V AC	Panel Faston 250
15	66.82.8.012.0003	12 V AC	Panel Faston 250
16	66.82.8.024.0003	24 V AC	Panel Faston 250
17	66.82.8.110.0003	110 V AC	Panel Faston 250
18	66.82.8.120.0003	120 V AC	Panel Faston 250
19	66.82.8.230.0003	230 V AC	Panel Faston 250
20	66.82.8.240.0003	240 V AC	Panelowoy Faston 250
21	66.82.9.006.0003	6 V DC	Panel Faston 250
22	66.82.9.009.0003	9 V DC	Panel Faston 250
23	66.82.9.012.0003	12 V DC	Panel Faston 250
24	66.82.9.024.0003	24 V DC	Panel Faston 250
25	66.82.9.110.0003	110 V DC	Panel Faston 250
26	66.82.9.125.0003	125 V DC	Panel Faston 250

## **Serie 39 Zeitschnittstellenrelais**