

## NK 1 IP 20 - Kleingehäuse

HOME > KATEGORIEN > ANDERE SCHRÄNKE > NK-1 IP 20 - KLEINGEHÄUSE

NRS-2 - Wandgehäuse, für die Montage von Netzwerksystemen im 19"-Raum.

Typ	Korrosivitätsklasse	Material / zusätzliche Beschreibung	Beschichtung
NRS-2	C2	Stahlblech	RAL7035

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

- Versiegelt nach IP-Code: 20
- Stoßfestigkeit nach IK-Code: 10 (gilt nicht für Glastüren)
- Betriebstemperaturbereich: 0 bis +80 °C

### GRUNDLEGENDE DATEN:

- Gehäuse: Monoblocktyp, geschweißt
- Verriegelung: Flügeltüren mit einem Öffnungswinkel von 105°; Türen können selbst ausgewechselt werden; Schränke bis 500 mm Höhe haben ein Patentschloss Typ 1333, höhere Schränke haben zwei Schlösser des gleichen Typs
- 19-Zoll-Rack: einzeln, gelocht aus 2 mm starkem verzinktem Blech, in der Schranktiefe verstellbar

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## KATALOG

## UNTERLAGEN



Konformitätserklärung für Radiolex-Produkte Kliknij aby pobrać

<b>Lfd.-Maße</b>	<b>(B × H × T, mm)</b>	<b>Katalognummer</b>	<b>Bestellnummer</b>
		<b>Glastüren</b>	<b>tin Tür</b>
1	600 × 320 × 400 - 6U	405-001	406-001
2	600 × 500 × 400 - 10U	405-002	410-002
3	600 × 600 × 400 - 12U	405-003	410-003
4	600 × 720 × 400 - 15U	405-004	410-004
5	600 × 850 × 400 - 18U	405-005	410-005
6	600 × 320 × 500 - 6U	405-006	410-006
7	600 × 500 × 500 - 10U	405-007	410-007
8	600 × 600 × 500 - 12U	405-008	410-008
9	600 × 720 × 500 - 15U	405-009	410-009
10	600 × 850 × 500 - 18U	405-010	410-010
11	600 × 320 × 600 - 6U	405-011	410-011
12	600 × 500 × 600 - 10U	405-012	410-012
13	600 × 600 × 600 - 12U	405-013	410-013
14	600 × 720 × 600 - 15U	405-014	410-014
15	600 × 850 × 600 - 18U	405-015	410-015

