

## PWB 19'' - Lüftungsmodul für teleinformatische Gehäuse

HOME > KATEGORIEN > BEFESTIGUNGS-TECHNIK > PWB-19'' - LÜFTUNGSMODUL FÜR TELEINFORMATISCHE GEHÄUSE

Vorgesehen für die Montage an Trägern 19'' in teleinformatischen Gehäusen.  
Standardmäßig ausgerüstet mit: Kugellagerventilatoren, Lüftungsabdeckungen, Sicherung, Schalter.

Erhältlich ohne oder mit einem Thermostat für die Temperaturregelung im Bereich von 0 bis 60°C.

Aus Stahlblech mit Stärke von 1,5 mm, pulverbeschichtet in RAL7035\_GS.

Versorgung: 230V AC 50/60Hz.

Lärmpegel: von 45 bis 50 dB.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



| Lfd.-Nr. | Beschreibung - Leistung | Katalog- Nr.    | Katalog- Nr.   |
|----------|-------------------------|-----------------|----------------|
|          |                         | ohne Thermostat | mit Thermostat |
| 1        | PWB-2 - 360 m3/h        | 482-001         | 483-001        |
| 2        | PWB-3 - 540 m3/h        | 482-002         | 483-002        |
| 3        | PWB-4 - 720 m3/h        | 482-003         | 483-003        |
| 4        | PWB-6 - 1080 m3/h       | 482-004         | 483-004        |

