

RSC IP 66 / SZC IP 55 - 19 Zoll Gehäuse Rack

Typ

HOME > KATEGORIEN > STEUERSCHRÄNKEN > RSC IP 66 / SZC IP 55 - 19-ZOLL-GEHÄUSE RACK-TYP

RSC und SZC – kompakte stehende oder hängende Gehäuse mit werkseitig verbauten 19“-Rackschienen. RSC ist ein Monoblock-Gehäuse, dediziert für Außenbereiche, SZC ist ein Gehäuse mit Dach mit gutem Korrosionsschutz für Anwendung in Außenbereichen.

Standardmäßig bieten wir 21 Größen für jede dieser Baureihe an.

Typ	Korrosionsklasse	Material/ Beschreibung	Anstrich
RSC	C2	Stahlblech	RAL7035
SZC	C3	verzinktes Blech	RAL7035
SZC-MG	C4	magnelis	RAL7035

ALLGEMEIN:

- Dichtheitsgrad nach IP: 66/55
- Schlagfestigkeit nach IK-Code: 10
- Betriebstemperaturbereich: von -40 bis +80 °C

GRUNDSÄTZLICHES:

- Körper: Im Gehäuse RSC Typ Monoblock, dicht geschweißt, im Gehäuse SZC faltbar mit einem angeschraubten Dach
- Schließung: mit einer Scharniertür mit Öffnungswinkel von 105°; die Aufschlagrichtung kann eigenhändig umgestellt werden; Gehäuse bis Höhe v. 500 mm mit einem Schloss Typ D5, höhere Gehäuse zwei oder drei Schlösser derselben Bauart
- Gestell 19-Zoll Typ Rack: einzeln, perforiert aus verzinktem Blech mit Stärke v. 2 mm, mit Verstellung der Einbautiefe im Gehäuse
- Kabeleinführung: Im Boden über eine Kabeleinführung, Maße müssen an die Breite des jeweiligen Gehäuses angepasst werden
- Erdung: In der Tür oder im Gehäusekörper befinden sich Erdungsstifte;
- Sonstiges: Die Tür mit einer Innenversteifung aus perforierten Z-Profilen für einfachere Montage zusätzlicher Elemente

WEITERE OPTIONEN:

- Wärmedämmung
- Erhöhung des Betriebstemperaturbereichs von -50 bis +120 °C
- untypische Maße
- Bohrungen/ Öffnungen in Türen, im Körper oder in der Montageplatte
- Anstrich nach Wunsch in einer RAL-Farbe

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



UNTERLAGEN

 [KATALOGBLATT Kliknij aby pobrać](#)

 [Konformitätserklärung für Produkte der Fa. Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

Lfd.-Maße (B × H × T, mm)	Katalog- Nr. RSC	Katalog- Nr. SZC	Katalog- Nr. SZC-MG
1 5U - 600 × 300 × 400	190-001	191-001	191-101
2 7U - 600 × 400 × 400	190-002	191-002	191-102
3 9U - 600 × 500 × 400	190-003	191-003	191-103
4 12U - 600 × 600 × 400	190-004	191-004	191-104
5 16U - 600 × 800 × 400	190-005	191-005	191-105
6 21U - 600 × 1000 × 400	190-006	191-006	191-106
7 25U - 600 × 1200 × 400	190-007	191-007	191-107
8 5U - 600 × 300 × 500	190-008	191-008	191-108
9 7U - 600 × 400 × 500	190-009	191-009	191-109
10 9U - 600 × 500 × 500	190-010	191-010	191-110
11 12U - 600 × 600 × 500	190-011	191-011	191-111
12 16U - 600 × 800 × 500	190-012	191-012	191-112
13 21U - 600 × 1000 × 500	190-013	191-013	191-113
14 25U - 600 × 1200 × 500	190-014	191-014	191-114
15 5U - 600 × 3000 × 600	190-015	191-015	191-115
16 7U - 600 × 400 × 600	190-016	191-016	191-116
17 9U - 600 × 500 × 600	190-017	191-017	191-117
18 12U - 600 × 600 × 600	190-018	191-018	191-118
19 16U - 600 × 800 × 600	190-019	191-019	191-119
20 21U - 600 × 1000 × 600	190-020	191-020	191-120
21 25U - 600 × 1200 × 600	190-021	191-021	191-121
22 5U - 800 × 300 × 400	190-022	191-022	191-122
23 7U - 800 × 400 × 400	190-023	191-023	191-123
24 9U - 800 × 500 × 400	190-024	191-024	191-124
25 12U - 800 × 600 × 400	190-025	191-025	191-125
26 16U - 800 × 800 × 400	190-026	191-026	191-126
27 21U - 800 × 1000 × 400	190-027	191-027	191-127
28 25U - 800 × 1200 × 400	190-028	191-028	191-128
29 5U - 800 × 300 × 500	190-029	191-029	191-129
30 7U - 800 × 400 × 500	190-030	191-030	191-130
31 9U - 800 × 500 × 500	190-031	191-031	191-131
32 12U - 800 × 600 × 500	190-032	191-032	191-132
33 16U - 800 × 800 × 500	190-033	191-033	191-133
34 21U - 800 × 1000 × 500	190-034	191-034	191-134
35 25U - 800 × 1200 × 500	190-035	191-135	191-135
36 5U - 800 × 300 × 600	190-036	191-036	191-136
37 7U - 800 × 400 × 600	190-037	191-037	191-137
38 9U - 800 × 500 × 600	190-038	191-038	191-138
39 12U - 800 × 600 × 600	190-039	191-039	191-139
40 16U - 800 × 800 × 600	190-040	191-040	191-140
41 21U - 800 × 1000 × 600	190-041	191-041	191-141
42 25U - 800 × 1200 × 600	190-042	191-042	192-142

