

## SoliTherm ComPact

[HOME](#) > [KATEGORIEN](#) > [KLIMATISIERUNG STEUERSCH.](#) > [SOLITHERM COMPACT](#)

Zuverlässige und einfache Bedienung - diese Eigenschaften beschreiben die elektronische Steuerung der Klimaanlage aus der Baureihe ComPact am besten. Die Temperatur und der Betriebsmodus werden direkt an der Anzeige angezeigt und das Touch-Display macht es möglich, die Parameter schnell einzustellen und ändern.

Bei der Entwicklung dieser Baureihe haben wir auf die Abdeckung des ganzen Modellbereichs von 320 W bis 4 kW bei der Beibehaltung einfacher Bedienung gesetzt. Wir haben uns dabei auch auf die Normalisierung von Teilen, Versionen und Größen fokussiert. Dadurch haben wir die Menge der im Vorrat stehenden Bau- und Ersatzteile reduziert, komplizierte Schulungen und langwierige Auswahl einer passenden Klimaanlage fallen auch weg.

Alle ComPact-Geräte sind in pulverbeschichteten Gehäusen (RAL 7035) unterbracht. Für alle ComPact-Modelle bieten wir auch Gehäuse aus Edelstahl an, für alle Fälle, wo hygienischer Schutz oder Korrosionsschutz gefragt sind. Die Geräte mit der Kühlleistung von 2kW oder mehr können optional mit einem elektrischen Kondensat-Verdampfer ausgestattet werden.

Für universelle Einsatzfälle der ComPact-Geräte bieten wir auch Modelle an, die im Innenraum installiert werden. Diese Geräte sind für die Einbautiefen (A) von 30 mm bis 120 mm vorgesehen. Artikeln mit Nummern xxxxxx81 sind standardmäßig 90 mm tief. Wenn Sie Interesse an anderen Modellen oder Teilenummern haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

**GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI**



<b>Lfd.-Modell - Kühlleistung</b>	<b>Spannung/ Frequenz</b>	<b>Maße (B × H × T, mm)</b>	<b>Katalog- Nr.</b>	
<b>L35L35 / L35L50 (DIN 3168)</b>				
1	KG 4304 - 320 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 - 320 W / 240 W	120 V - 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 - 320 W / 240 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 - 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 - 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001
22	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43250001
23	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	120 V - 60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43251001
24	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	500 × 1230 × 340	5.43252001
25	KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43300001
26	KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW	120 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43301001
27	KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43302001
28	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43400001
29	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43402001

