SZT IP 55 – Gehäuse für Außenbereiche mit Wärmedämmung

SZT - ein freistehendes Gehäuse für Außenbereiche mit Doppelwand mit Wärmedämmung, Dicke 20 mm. Vorgesehen zum Aufstellen in Außenbereichen.

Typ	Korrosionsklase	Material/ Beschreibung	Anstrich
SZT-ZN	C3	blacha stalowa + podkład epoksydowy	RAL7035
SZT-OH	C4**	rostfreier Stahl 1.4301 (AISI 304)	gebürstet
SZT-KO	C5-I (M)	säurebeständiger Stahl 1.4404 (AISI 316L)	gebürstet

ALLGEMEIN:

- **Dichtheitsgrad nach IP: 55**
- **Schlagfestigkeit nach IK-Code: 10**
- **Betriebstemperaturbereich: von -40 bis +80 °C**

WÄRMEDÄMMUNG RADIOLEX

- eine zusätzliche Option für jeden Außenschrank
- mit doppelwandiger Verkleidung (mit einer Innen- und einer Außenwand)
- der Zwischenraum mit Wärmedämmung gefüllt (20 mm)
- innenliegende Kanten mit Dichtstoff versiegelt

VORTEILE DER WÄRMEDÄMMUNG RADIOLEX

- Reduktion von Heizkosten
- sauberes Wandbild von innen und von außen her
- Schutz vor ungünstigen Bedingungen (Frost, Sonneneinstrahlung)

DIE WICHTIGSTEN DATEN:

- Körper: Monoblock-Typ, dicht geschweißt;
- Dach: angeschraubt am Körper, Satteldach;

- Verschließung: mit einer Scharniertür für Öffnungswinkel von 105°; ein Schloss in Form des Handgriffs für optionalen Einbau eines Aufschnappzylinders mit Schlüssel – Gehäuse bis 1000 mm Breite mit einer zweiflügeligen Tür
- Montageplatte: für jede Ausführung aus verzinktem Blech mit Stärke v. 2 mm;
- Kabeleinführung: Im Boden über eine Kabeleinführung, Maße müssen an die Breite des jeweiligen Gehäuses angepasst werden
- Erdung: In der Tür oder im Gehäusekörper befinden sich Erdungsstifte;

WEITERE OPTIONEN:

- Erhöhung des Betriebstemperaturbereichs von -50 bis +120°C
- untypische Maße
- eine Tür vorne und hinten
- Bohrungen/ Öffnungen in Türen, im Körper oder in der Montageplatte
- Anstrich nach Wunsch in einer RAL-Farbe

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

UNTERLAGEN

Konformitätserklärung für Produkte der Fa. Radiolex Kliknij aby pobrać

Lfd.-Nr.	Maße (B × H × T, mm)	Katalog- Nr. SZT-ZN	Katalog- Nr. SZT-OH	Katalog- Nr. SZT-KO
1	400 x 800 x 300	126-601	126-701	126-801
2	400 x 1000 x 300	126-602	126-702	126-802
3	600 x 1000 x 300	126-603	126-703	126-803
4	600 x 1200 x 400	126-604	126-704	126-804
5	800 x 1000 x 300	126-605	126-705	126-805
6	800 x 1200 x 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 x 1600 x 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 x 1600 x 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 x 1800 x 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 x 1800 x 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 x 2000 x 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 x 2000 x 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 x 1600 x 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 x 1600 x 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 x 1800 x 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 x 1800 x 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 x 2000 x 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 x 2000 x 400	126-618	126-718	126-818