

Wärmetauscher | Luft Luft

HOME > KATEGORIEN > KLIMATISIERUNG STEUERSCH. > WÄRMETAUSCHER | LUFT-LUFT

Die Wärmetauscher mit Kreuz- und Gegenstromkanälen eignen sich gut für Anwendungen in Innen- und Außenbereichen. Die hochwertige Vakuum-Löttechnik Seifert erlaubt die branchenführende Streuung der Wärme sowie ist eine erstklassige Marke für kompakte Lösungen.

Die Wärmetauscher erfüllen Anforderungen nach NEMA und IP. Die Wärmetauscher Luft-Luft sind so konzipiert, dass sie alle Anforderungen der Telekommunikation erfüllen. Unsere Kunden können auch den besten Korrosionsschutz sowie achromatische Oberflächen bestellen. Die Funktionsweise ist sehr einfach. Der Kern des Wärmetauschers überträgt die Wärme aus dem System in den Innenkreis der Umgebung durch Oberflächen aus Aluminium, es gibt also keinen direkten Kontakt zwischen der Innen- und Außenluft.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



	Lfd.-Modell - Kühlleistung L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spannung/ Frequenz	Maße (B x H x T, mm)	Montage	Betriebstemperaturbereich:	Katalog- Nr.
1	LT 5025 - 25 W/K	230 V - 50/60 Hz	360 x 545 x 140	extern	-5°C - +55°C	5.502500011
2	LT 5060 - 60 W/K	230 V - 50/60 Hz	395 x 1740 x 180	extern	-5°C - +55°C	5.506000011
3	LT 5070 - 70 W/K	48 V DC	465 x 1010 x 150	intern	-5°C - +55°C	5.5070048
4	LT 5080 - 70 W/K	230 V - 50/60 Hz	465 x 1010 x 150	intern	-5°C - +55°C	5.50800001
5	LT 5095 - 95 W/K	48 V DC	450 x 1150 x 150	intern	-5°C - +55°C	5.5095048

