

ZK IP 44 - Steckverbinder Gehäuse

HOME > KATEGORIEN > STEUERSCHRÄNKEN > ZK IP 44 - STECKVERBINDER-GEHÄUSE

ZK - ein freistehendes Gehäuse für Steckverbinder, Mess- und Bauschaltanlagen.

Typ	Korrosionsklasse	Material/ Beschreibung	Anstrich
ZK-ZN	C3	verzinktes Blech	RAL7035
ZK-AL	C3*	Alu-Blech	RAL7035

ALLGEMEIN:

- Dichtheitsgrad nach IP: 44
- Schlagfestigkeit nach IK-Code: 10
- Betriebstemperaturbereich: von -40 bis +80 °C

GRUNDSÄTZLICHES:

- Körper: geschweißt massiv, Decke genietet
- Schließtür: Drehtür mit einem Öffnungswinkel von 90°; Die Drehrichtung der Tür kann auf eigene Hand umgelegt werden
- Montageplatte: in jeder Ausführung aus verzinktem Stahlblech mit einer Dicke von 2 mm; montiert auf perforierten Trägern
- Kabeleinführung: leerer Boden, kann mit einem Blindstopfen versehen werden
- Erdung: Erdungsstifte mit Gewinde an der Tür und im Gehäuse integriert

WEITERE OPTIONEN:

- Untypische Maße
- Bohrungen/ Öffnungen in Türen, im Körper oder in der Montageplatte
- Anstrich nach Wunsch in einer RAL-Farbe

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



UNTERLAGEN



KATALOGBLATT [Kliknij aby pobrać](#)



Konformitätserklärung für Produkte der Fa. Radiolex [Kliknij aby pobrać](#)

Die untere Tabelle stellt unbestückte Gehäuse dar

Lfd.-Maße (B × H × T, mm)	Anzahl der Kammern	Katalog- Nr. ZK-ZN	Katalog- Nr. ZK-AL
1 ZK1 - 400 × 600 × 250	1	300-001	301-001
2 ZK1-W - 400 × 800 × 250	1	300-002	301-002
3 ZK1-P - 400 × 1200 × 250	2	300-003	301-003
4 ZK2 - 600 × 600 × 250	1	300-004	301-004
5 ZK2-W - 600 × 800 × 250	1	300-005	301-005
6 ZK2-P - 600 × 1200 × 250	2	300-006	301-006
7 ZK3 - 850 × 600 × 250	1	300-007	301-007
8 ZK3-W - 850 × 800 × 250	1	300-008	301-008
9 ZK3-P - 850 × 1200 × 250	2	300-009	301-009

