



Obudowa do lekkiej zabudowy NSK IP 20

NSK – obudowa wisząca, służy do montażu niewielkich systemów sieciowych w rozstawie 19”.



Pobierz kartę katalogową!

Typ	Klasa korozyjności	Materiał	Powłoka
NSK	C2	blacha stalowa	RAL7035

Informacje ogólne:

- Szczelność wg kodu IP: 20
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 08
- Zakres temperatury pracy: od 0 do +80 °C

Podstawowe dane:

- Korpus: typu monoblok, spawany
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowa posiada jeden zamek patentowy typu 1333
- Stelaż 19 calowy typu rack: pojedynczy, perforowany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm
- Wprowadzanie kabli: w dnie i dachu znajdują się przepusty kablowe
- Uziemienie: w drzwiach blaszanych i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające

Opis	Strona w katalogu
Zamki	90
Półki	112-113
Elementy dodatkowe	113-114

Poniższa tabela prezentuje obudowy wg opisu

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm – wys. U)	Nr katalogowy drzwi szklane	Nr katalogowy drzwi blaszane
1	550 × 230 × 300 – 4U	400-001	401-001
2	550 × 320 × 300 – 6U	400-002	401-002
3	550 × 500 × 300 – 10U	400-003	401-003

Zakres dostawy:

Szafka kompletnie skrecona z dołączonym kluczem.