



Obudowa małogabarytowa ze zdejmowanymi osłonami NU IP 20

NU – obudowa wisząca lub stojąca, służy do montażu niewielkich systemów sieciowych w rozstawie 19".

Typ	Klasa korozyjności	Materiał	Powłoka
NU	C2	blacha stalowa	RAL7035

Informacje ogólne:

- Szczelność wg kodu IP: 20
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 08
- Zakres temperatury pracy: od 0 do +80 °C

Podstawowe dane:

- Korpus: typu monoblok, spawany
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowy do wysokości 500 mm posiadają jeden zamek patentowy typu 1333, wyższe obudowy posiadają dwa zamki tego samego typu

Poniższa tabela prezentuje obudowy wg opisu

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm – wys. U)	Nr katalogowy drzwi szklane	Nr katalogowy drzwi blaszane
1	600 × 240 × 400 – 4U	413-001	414-001
2	600 × 320 × 400 – 6U	413-002	414-002
3	600 × 500 × 400 – 10U	413-003	414-003
4	600 × 600 × 400 – 12U	413-004	414-004
5	600 × 720 × 400 – 15U	413-005	414-005
6	600 × 850 × 400 – 18U	413-006	414-006
7	600 × 240 × 500 – 4U	413-007	414-007
8	600 × 320 × 500 – 6U	413-008	414-008
9	600 × 500 × 500 – 10U	413-009	414-009
10	600 × 600 × 500 – 12U	413-010	414-010
11	600 × 720 × 500 – 15U	413-011	414-011
12	600 × 850 × 500 – 18U	413-012	414-012
13	600 × 240 × 600 – 4U	413-013	414-013
14	600 × 320 × 600 – 6U	413-014	414-014
15	600 × 500 × 600 – 10U	413-015	414-015
16	600 × 600 × 600 – 12U	413-016	414-016
17	600 × 720 × 600 – 15U	413-017	414-017
18	600 × 850 × 600 – 18U	413-018	414-018



Pobierz kartę katalogową!

Opis	Strona w katalogu
Zamki	90
Półki	112-113
Belki pionowe	102
Elementy dodatkowe	113-114
Wentylacja	138
Klimatyzacja	85-89

Zakres dostawy:
Szafka kompletnie skrecona z dotychczasowym kluczem.